

Ocean Technology Systems

Specifikation Sammenligning af OTS Hardwire-overfladeenheder

Funktioner	MK2-DCI	ComBox	MK-7
Batteri tid	20 timer kontinuerlig brug	6 timers kontinuerlig brug med alkaliske batterier	12 timer kontinuerlig brug
Frekvens	600 to 12,000 Hz	600 to 10,000 Hz	600 to 10,000 Hz
Output Power (watt)	20	20	2
Lade tid	14 timer med valgfri gel-celle-batterier	14 timer med genopladelige batterier (ekstraudstyr)	14 timer med genopladelige batterier (ekstraudstyr)
Controls	Volume: Tender, Diver 1 & 2, Højtaler, Cross Talk, PTT, Højtaler On / Off, Vælg diver 1,2 eller begge dele	Volume: Tender, Diver 1, PTT	Volume: Tender, Diver 1, Diver 2
Højtalere	Kraftigt frontpanel eller headset (ekstraudstyr) med bommikrofon	Heavy duty, "Silver Bullet" frontpanel (10 fulde watt)	Headset with boom microphone
Indikator for lavt batteri	LED-type batterimåler	Nej	Lydtoner
Batteri type	(2) 6 volt lanternebatterier (kraftig) eller valgfri (2) RB-6V genopladelige batterier.	(16) AA-alkaliske batterier eller 2 RB-11 NiMH-batteripakker	(8) AA-alkaliske batterier eller valgfri RB-11 NiMH-batteripakke * RB-11 fungerer kun med OLD-stil MK-7 med batteri-snaps. Ny MK-7 har kun AA-batteri *
Dimensioner (B x H x D)	35,5 x 281 x 6,5 cm 6,4 kg	22,8 x 20 x 9,3 cm 1,6 kg	11 x 17 x 7,6 cm 0,7 kg