

# Ocean Technology Systems

## Specifikation Sammenligning af OTS Trådløse-overflade enheder

Funktioner	SP-100D2	STX-101	2010 & CDK-6
Nominel rækkevidde	50-500m*	200m – 3000m*	200-1000m*
Kanaler	1 & 4	1-4	1-4
Output Power (watt)	0,5	5	5
Ekstern strømkilde	12 VDC @ min. 1 amp	12 VDC @ min. 5 amps	Nej
Mikrofon / Højtalere	Håndholdt, PTT, dynamisk, 500 ohm impedans	Håndholdt; dynamisk 200 ohm / heave duty frontpanelhøjtaler med on / off-kontrol	THB-13 Deluxe headset med bom Mic og PTT
Batteri type	8 or 16 AA alkaline batteries	(2) 6-volt lyktbatteri (kraftige m / fjedre) eller 2 RB-6V gel-celle-batterier	8-AA alkalisk eller RB-11 NiMH batteripakke
Batterilevetid (10% driftscyklus)	8 cells: 10 timer 16 cells: 20 timer	Alkaline: 20 timer gel-cell: 12 timer	Alkaline: 7 timer NiMH: 12 timer
Dimensioner (B x H x D)	23 x 20 x 9,4 cm 1,1 kg	35,6 x 16,5 x 27 cm 5,4 kg	

Aquatic Marine

Sommervej 19

8210 Aarhus V.

<https://aquatic.dk/>